TEJA TRAPEZOIDAL CRESTA ALTA
EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV



- Para uso en área residencial e industrial
- Resistente a la corrosión y al impacto
- Color permanente, no se cristaliza
- Anti-inflamable, impermeable
- Fácil instalación, flexible y ligera
- Higiénica, no genera hongos

UTILIZACIÓN

La teja Trapezoidal Cresta Alta en policarbonato ***LTA*** es fabricada en resina pura al 100%, garantizando así la durabilidad, la flexibilidad y la translucidez de la teja. Su superficie es totalmente lisa, por lo tanto, no propicia el desarrollo de mohos ni hongos, aun en ambientes ultra húmedos.

La teja Trapezoidal Cresta Alta en policarbonato ***LTA*** brinda una iluminación natural al interior de las construcciones, lo cual contribuye a reducir los costos de electricidad por el uso de bombillos y lámparas. Dependiendo de la luminosidad requerida, se puede escoger entre tres tonos diferentes: El color bronce crea ambientes sobrios y elegantes y conviene para cafeterías, restaurantes y marquesinas. El color opal es adecuado para iluminar bodegas, polideportivos y centros comerciales. En cuanto al color cristal, se recomienda para lugares donde se requiera alta luminosidad, como por ejemplo viveros y cultivos de flores.



POLIDEPORTIVO ESCOLAR CON TEJA TRAPEZOIDAL CRESTA ALTA EN POLICARBONATO ***LTA***

INFORMACIÓN TÉCNICA

Calibre disponible	0,8 mm
Ancho estándard del perfil	1075 mm
Ancho útil del perfil	1000 mm
Largo estándard de la teja	11,80 m
Colores disponibles	Opal, Cristal, Bronce
Garantía	10 años

Capa de protección UV	50 µm
Resistencia al fuego	Clase B1 retardamiento, materiales de construcción
Pendiente mínima	10% para distancias entre correas de 1,35m Consultar con nuestros tecnicos para pendientes menores a 10%
Distancia máxima entre correas	135 cm para pendiente de 10% Ver tabla anexa para pendientes mayores al 10%
Resistencia a la termperatura	-40°C a 120°C
Utilización	Casa, Bodega, Domo, Finca, Escuela, Coliseo, Polideportivo

Las tejas trapezoidales cresta alta en policarbonato ***LTA*** tienen una garantía de 10 años, la cual esta sujeta al correcto seguimiento de las reglas de instalación; especialmente en cuanto a la distancia entre apoyos y el uso obligatorio de los juegos de tornillos herméticos ***LTA,*** se debe perforar la teja antes de instalar el kit de tornillo. Todos los complementos traslucidos se deben instalar debajo de la teja PVC. La garantía no cubre daños producidos por siniestros naturales. La teja no se puede modificar, pintar o forzar a adoptar formas irregulares.